

## FDS-Serie – Flexible

# Raumklimageräte für gewerbliche Anwendungen

Übersicht FDS-Sets: Inverter und Hyperinverter, 230/400V

Nenn-Kälteleistung (kW)*	4,0	5,0	5,6	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Nenn-Heizleistung (kW)*	4,5	5,4	6,7	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Modell	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>Deckenkassetten</b>									
	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•		
					•/•	•/•	•/•		
	•/-	•/-	•/-						
<b>Kanalgeräte</b>									
		•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•		
					•/•	•/•	•/•		
				•/-	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
					•/•	•/•	•/•		
<b>Deckenunterbaugeräte</b>									
	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•		
					•/•	•/•	•/•		
					•/•	•/•	•/•		
					•/•	•/•	•/•		
<b>Wandgeräte</b>									
		•/-	•/-						
<b>Tower</b>									
				•/-	•/•	•/•	•/•		
					•/•	•/•	•/•		
<b>Türluftschleier</b>									
	<b>Auslegung nach Türhöhe und Türbreite</b>								
<b>Steuerungs-Kit</b>									
	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•

- Verfügbare Inverter-Geräte im jeweiligen Leistungsbereich (230V/400V)
- Verfügbare HyperInverter-Geräte im jeweiligen Leistungsbereich (230V/400V)

\* Leistung abhängig von Kombination Außen-/Innengerät

Einsatzbereich: Kühlen: -20 bis +46°C / Heizen: -20 bis +20°C

Rufen Sie uns einfach an:

Klimaimport.de

Tel.: +49 (5724) 95 848-20

Fax.: +49 (5724) 95 848-29